

مدل	KW	HP	AMP	IMP	16	20	24	28	30	32	36	40	44	50	56	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	180	200	220	240	280	300	320	350	400	480	500	600	700	800	900				
2BP 32-160 /5.5	5.5	7.5	11.6	169	-	39	-	-	37	-	-	34	-	30	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2BP 32-160 /4	4	5.5	8.7	160	-	35	-	-	33	-	-	29	-	24	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2BP 32-160 /3	3	4	6.6	150	-	30	-	-	27	-	-	23	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2BP 32-160 /3	3	4	6.6	140	-	25	-	-	23	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2BP 32-200/7.5	7.5	10	15.7	209	59	57.5	56	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2BP 32-200/5.5	5.5	7.5	11.6	200	54	52.5	50	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-200/4	4	5.5	8.7	190	47.5	46	43	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-200/4	4	5.5	8.7	180	42	39.5	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-250/15	15	20	29.2	259	-	-	86	-	-	82	78	73	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-250/15	15	20	29.2	250	-	-	80	-	-	75	70	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-250/11	11	15	22	240	-	-	73	-	-	66	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-250/11	11	15	22	230	-	-	66	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-125/3	3	4	6.6	139	-	25	-	-	-	-	-	23	-	-	-	19	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-125/3	3	4	6.6	135	-	23.5	-	-	-	-	-	21.5	-	-	-	17.5	14.5	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-125/3	3	4	6.6	130	-	21.5	-	-	-	-	-	19.5	-	-	-	15.5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-125/2.2	2.2	3	4.8	120	-	19.5	-	-	-	-	-	17.5	-	-	-	13	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-160/5.5	5.5	7.5	11.6	169	-	-	-	-	39	-	-	-	-	36.5	-	34	29.5	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-160/5.5	5.5	7.5	11.6	160	-	-	-	-	34.5	-	-	-	-	31.5	-	27.5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-160/4	4	5.5	9.15	150	-	-	-	-	30	-	-	-	-	25	-	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-160/3	3	4	6.95	140	-	-	-	-	26	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-200/11	11	15	22	209	-	-	-	-	57.5	-	-	56	-	53	-	48	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-200/11	11	15	22	200	-	-	-	-	52.5	-	-	50	-	46	-	40	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-200/7.5	7.5	10	15.7	190	-	-	-	-	46.5	-	-	44	-	39	-	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-200/5.5	5.5	7.5	11.6	180	-	-	-	-	41	-	-	37.5	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-250/22	22	30	39.5	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	89	86	83	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-250/22	22	30	39.5	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	82	78	72	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-250/18.5	18.5	25	34	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	72	68	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-250/15	15	20	29.2	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	64	59	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-160/11	11	15	22	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	35.3	-	34.2	-	32.5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-160/7.5	7.5	10	15.7	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	31	-	29.8	-	27.5	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-160/7.5	7.5	10	15.7	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	27	-	25	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-160/5.5	5.5	7.5	11.6	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	22.5	-	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-200/18.5	18.5	25	34	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	55.5	-	52.5	-	47	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-200/15	15	20	29.2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	50	-	46	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2BP 50-200/11	11	15	22	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.5	-	-	44	-	39.5	-	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-200/11	11	15	22	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.5	-	-	38	-	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-250/30	30	41	54	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	85	-	78	-	70	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-250/22	22	30	39.5	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	78	-	70	-	62	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-250/18.5	18.5	25	34	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	70.3	-	62	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-250/18.5	18.5	25	34	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	63	-	55	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-125/11	11	15	22	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	22	-	20.3	-	17.8	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-125/7.5	7.5	10	15.7	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	-	17.8	-	15.3	-	11.8	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2BP 65-125/5.5	5.5	7.5	11.6	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	-	13.6	-	10.7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-125/4	4	5.5	9.15	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	10	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2BP 65-160/15	15	20	29.2	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.7	-	-	-	-	-	-	36	-	33.5	-	25	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2BP 65-160/15	15	20	29.2	160	-	-	-	-	-																																			