www.Boosterkar.com

جدول بوستر پمپ پمپیران 2P با دور موتور 2900 دور با سه پمپ

مدل	KW	HP	AMP	IMP	24	30	36	42	45	48	54	60	66	75	84	90	105	120	135	150	165	180	210	225	240	270	300	330	360	420	450	480	525	600	720	750	900	1050	1200	1350
2BP 32-160 /5.5	5.5	7.5	11.6	169	-	39	-	-	37	-	-	34	-	30	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-160 /4	4	5.5	8.7	160	-	35	-	-	33	-	-	29	-	24	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-160 /3	3	4	6.6	150	-	30	-	-	27	-	-	23	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-160 /3	3	4	6.6	140	-	25	-	-	23	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-200/7.5	7.5	10	15.7	209	59	57.5	56	53	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-200/5.5	5.5	7.5	11.6	200	54	52.5	50	46.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-200/4	4	5.5	8.7	190	47.5	46	43	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-200/4	4	5.5	8.7	180	42	39.5	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-250/15	15	20	29.2	259	-	-	86	-	-	82	78	73	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-250/15	15	20	29.2	250	-	-	80	-	-	75	70	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-250/11	11	15	22	240	-	-	73	-	-	66	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 32-250/11	11	15	22	230	-	-	66	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-125/3	3	4	6.6	139	-	25	-	-	-	-	-	23	-	-	-	19	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-125/3	3	4	6.6	135	-	23.5	-	-	-	-	-	21.5	-	-	-	17.5	14.5	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-125/3	3	4	6.6	130	-	21.5	-	-	-	-	-	19.5	-	-	-	15.5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-125/2.2	2.2	3	4.8	120	-	19.5	-	-	-	-	-	17.5	-	-	-	13	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-160/5.5	5.5	7.5	11.6	169	-	-	-	-	39	-	-	-	-	36.5	-	34	29.5	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-160/5.5	5.5	7.5	11.6	160	-	-	-	-	34.5	-	-	-	-	31.5	-	27.5	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-160/4	4	5.5	9.15	150	-	-	-	-	30	-	-	-	-	25	-	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-160/3	3	4	6.95	140	-	-	-	-	26	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-200/11	11	15	22	209		-	-	-	57.5	-	-	56	-	53	-	48	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-200/11	11	15	22	200	-	-	-	-	52.5	-	-	50	-	46	-	40	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-200/7.5	7.5	10	15.7	190	-	-	-	-	46.5	-	-	44	-	39	-	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-200/5.5	5.5	7.5	11.6	180	-	-	-	-	41	-	-	37.5	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-250/22	22	30	39.5	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	89	86	83	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-250/22	22	30	39.5	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	82	78	72	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-250/18.5	18.5	25	34	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	72	68	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 40-250/15	15	20	29.2	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	64	59	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-160/11	11	15	22	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	35.3	-	34.2	-	32.5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-160/7.5	7.5	10	15.7	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	31	-	29.8	-	27.5	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-160/7.5	7.5	10	15.7	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	27	-	25	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-160/5.5	5.5	7.5	11.6	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	22.5	-	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-200/18.5	18.5	25	34	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-	55.5	-	-	52.5	-	47	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-200/15	15	20	29.2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	50	-	-	46	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-200/11	11	15	22	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.5	-	-	44	-	-	39.5	-	31.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-200/11	11	15	22	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.5	-	-	38	-	-	32.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-250/30	30	41	54	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	85	-	-	78	70	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-250/22	22	30	39.5	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	78	-	-	70	62	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-250/18.5	18.5	25	34	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	70.3	-	-	62	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 50-250/18.5	18.5	25	34	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	63	-	-	55	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-125/11	11	15	22	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	22	-	20.3	-	17.8	14.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-125/7.5	7.5	10	15.7	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	-	-	17.8	-	15.3	-	11.8	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-125/5.5	5.5	7.5	11.6	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	-	-	13.6	-	10.7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-125/4	4	5.5	9.15	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	10	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-160/15	15	20	29.2	169	-	-	-	-	-	-	-	38.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	33.5	-	-	25	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-160/15	15	20	29.2	160	-	-	-	-	-	-	-	34.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	28	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-160/11	11	15	22	150	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-160/7.5	7.5	10	15.7	140	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-200/30	30	41	54	209	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	51	-	43.4	-	36.5	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-200/22	22	30	39.5	200	-	-	-	-	-	-	-	53.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	43	-	33.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-200/22	22	30	39.5	190	-	-	-	-	-	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	37.5	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-200/15	15	20	29.2	180	-	-	-	-	-	-	-	42.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.5	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-250/55	55	75	98	259	-	-	-	-	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	80.5	73	-	63	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-250/45	45	61	81.5	250	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	73	65	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-250/45	45	61	81.5	240	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	-	-	64	55	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 65-250/37	37	50	67	230	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	57	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2BP 80-160/22	22	30	39.5	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.3	-	-	-	-	-	-	35.4	-	-	-	33.1	-	-	28.5	-	19.2	-	-	-	-
2BP 80-160/18.5	18.5	25	34	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.3	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	28.1	-	-	23	-	13.5	-	-	-	-
2BP 80-160/15	15	20	29.2	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.7	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	22.8	-	-	17.2	-	-	-	-	-	-
2BP 80-160/11	11	15	22	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	-	-	-	-	-	-	21.7	-	-	-	17.8	-	-	12.1	-	-	-	-	-	-
2BP 80-200/37	37	50	67	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.5	-	-	-	54	-	-	49.5	-	42.5	31.5	-	-	-	-	-
2BP 80-200/30	30	41	54	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	-	48	-	-	43	-	35	24	-	-	-	-	-
2BP 80-200/30	30	41	54	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.5	-	-	-	42	-	-	36.5	-	27	-	-	-	-	-	-
2BP 80-200/22	22	30	39.5	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	36	-	-	30	-	20	-	-	-	-	-	-
2BP 80-250/75	75	102	131	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	90	-	-	-	86	-	-	79	-	66	-	-	-	-
2BP 80-250/75	75	102	131	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	83	-	-	-	79	-	-	71	-	56	-	-	-	-
2BP 80-250/55	55	75	98	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	76	-	-	-	72	-	-	61	-	44	-	-	-	-
2BP 80-250/45	45	61	81.5	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-	63	-	-	53	-	-	-	-	-	-
2BP 100-160/30	30	41	54	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	-	-	30	-	28	25	21	-	-
2BP 100-160/30	30	41	54	169-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.8	-	-	26.3	-	23.6	20.5	16.5	-	-
2BP 100-160/22	22	30	39.5	169-130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	-	-	22.1	-	20	16.7	-	-	-
2BP 100-160/18.5	18.5	25	34	160-120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	18.2	-	16	13	-	-	-
2BP 100-200/55	55	75	98	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	56	-	53	47	37.5	-	-
2BP 100-200/55	55	75	98	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.5	-	-	49	-	45	38.5	29	-	-
2BP 100-200/45	45	61	81.5	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	42.5	-	37.5	30	-	-	-
2BP 100-200/37	37	50	67	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	36.5	-	31	22.5	-	-	-
2BP 100-250/90	90	122	158	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	-	-	85	-	-	76	67	53	-	-
2BP 100-250/75	75	102	131	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-	-	-	77	-	-	67	55	40	-	-
2BP 100-250/75	75	102	131	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	70	-	-	58	45	-	-	-
2BP 100-250/55	55	75	98	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	63	-	-	48	33	-	-	-
2BP 125-200/75	75	102	131	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.2	-	-	-	-	-	-	54.5	-	-	52.3		45.5	40
2BP 125-200/75	75	102	131	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.4	-	-	-	-	-	-	49.8	-	-	46.5		38	32.2
2BP 125-200/55	55	75	98	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.6	-	-	-	-	-	-	44.6	-	-	40		30	-
2BP 125-200/45	45	61	81.5	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-	39.5	-	-	33.5			