


32-200



Tolerance: ISO 9906:2012 - Grade 3B

TYPE		P ₂		P ₁ (kW)		A		Q (m³/h - l/min)											
1~	3~					1~	3~	1~	3~	0	6	9	12	15	21	24	27	30	33
										0	100	150	200	250	350	400	450	500	550
		(HP)	(kW)	1~	3~	1x230V 50 Hz	3x400V 50 Hz	H (m)											
32-200 Cm	-	5,5	4,0	5,3	-	24	-	40,1	39,7	39,3	38,3	36,9	33,0	30,4	27,6	-	-		
-	32-200 C	5,5	4,0	-	4,9	-	8,8	40,1	39,7	39,3	38,3	36,9	33,0	30,4	27,6	-	-		
-	32-200 B1	7,5	5,5	-	6,3	-	11,1	46,4	46,5	46,2	45,4	44,2	40,5	38,3	35,7	32,5	-		
-	32-200 B	7,5	5,5	-	7,0	-	12,4	50,1	50,2	49,9	49,3	48,0	44,5	42,4	39,8	37,2	-		
-	32-200 A1	10	7,5	-	7,5	-	13,1	55,1	55,1	54,9	54,2	52,9	49,2	46,8	44,3	41,6	-		
-	32-200 A	10	7,5	-	8,5	-	15,0	58,6	59,0	58,8	58,2	57,1	53,4	51,1	48,4	45,6	42,5		