الکتروموتورهای تک فاز صنعتی خازن دائم خازن استارت (CRS) تک دور با فریم آلومینیومی مطابق با استانداردهای IEC، روتور قفس سنجابی، درجه حفاظت IP44 مناسب برای کار دائم، روش تهویه IC411 با پروانه خنک کننده و پره های روتور، کلاس حرارتی F، فرکانس کار 50HZ، ولتاژ نامی 220V

CRS 80-4B

اندازه فریم	80	قدرت خروجی (KW)	0.75
قدرت خروجی (HP)	1	ولتاژ نامی (V)	220
سرعت در بار نامی (RPM)	1415	جریان نامی (A)	5.3
گشتاور نامی (N.M)	5.06	راندمان (%)	67
ضریب قدرت	0.96	جریان راه اندازی/جریان نامی	3.7
گشتاور راه اندازی/گشتاور نامی	1.8	گشتاور شکست/گشتاور نامی	1.65
ممان اینرسی ($Kg.m^2$)	0.001424	وزن برای نوع پایه دار (Kg)	11
ظرفیت خازن دائم (μF)	30	ولتاژ خازن دائم (V)	400
ظرفیت خازن استارت (μF)	70	ولتاژ خازن استارت (V)	330
تعداد فاز	1		